


T4-LED

Electronische 4 WATT LED-flitslamp

SAE CLASS-II T.I.R. Led technology



- 4 x 1 Watt GEN-III LED
- Energie besparend
- 26 flitspatronen met splitfunctie
- Alternierende of simultaan flitsen
- Dim (nacht)stand
- 12...24 Volt DC
- Ideaal voor grill montage

Techn. gegevens		Flits patronen	Prijs €
Aantal LEDs	4x GEN-III	P1. Quad Burst split	
Module type	T.I.R. - 4	P2. Quad Burst phase A	
Aantal modulen	1	P3. Quad Burst phase B	
Werkspanning	12V...24V	P4. Quad split	
	Ingebouwde sturing	P5. Quad phase A	
Beschermingsgraad	IP-54	P6. Quad phase B	
Keur	CE, SAE CAL-II	P7. Single split	
Hoogte	28	P8. Single phase A	
Diepte	23mm (32mm)	P9. Single phase B	
Breedte	90mm (110mm)	P10. Single split rapid	
Vermogen max.	4 Watt	P11. Single phase A rapid	
Behuizing	Polycarbonaat	P12. Single phase B rapid	
Draadlengte	180mm	P13. split Quad single raoid & Quad Burst	
Schakeling	Positief	P14. split Quad single raoid & Quad Burst	
Merk	W&G	P15. Split rapid pulse W-variable rate	
Synchronisatie	Ja	P16. rapid pulse W-variable rate	
Opties	L-Bracket	P17. split Quad burst & Quad Siingle rapid & Quad Burst	
		P18. Staedy with 5 single & single POP	
Aansluitingen		P19. Steady 5 Single	
Rood	+ 12...24Volt	P20. Steady	
Zwart	Massa	P21. Cycle Flash	
Wit	DIM stand (+)	P22. OFF (0)	
Geel	Synchronisatie (data)		
Blauw	Patroon selectie (-)		
Uitvoering	Bestelcode	Benaming	Excl. BTW
 Amber	 T4-LH41A	 T4-LED Amber	98,00
 Blauw	 T4-LH41B	 T4-LED Blauw	98,00
 Rood	 T4-LH41R	 T4-LED Rood	110,00
 Wit	 T4-LH41W	 T4-LED Wit	110,00
 Groen	 T4-LH41G	 T4-LED Groen	110,00